

Ángulo "L"

Este perfil estructural está diseñado para colocarse como soporte de postes vigas, generalmente se utiliza en las estructuras localizadas entre pisos.

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 22

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.030 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	3.05 m	± 3 mm
A	70 mm	+ 1 mm
B	70 mm	+ 1 mm
T Esesor	0.030 in	± 0.001 in

** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 18

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.048 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	3.05 m	± 3 mm
A	152 mm	+ 1 mm
	76 mm	
B	76 mm	+ 1 mm
T Esesor	0.048 in	+ 0.002 in

** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

Teléfono
(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com

