

Pintura Acrílica ViB **PLUS**

Descripción

Vi B pintura formulada con resina vinil acrílica, cargas de alta selección y pigmentos de firme solidez a la luz. De buen desempeño para interiores y exteriores. Excelente calidad para aplicaciones en obras de interés social.

Características Físicas

Características	Especificación	Método
Olor	Muy ligero característico	-
Tipo	Vinil-Acrílico	-
Viscosidad, Ku	75 - 85	ASTM D 562
pH	8.5 - 9	ASTM E 70
Sólidos en Peso, %	60 ± 1	ASTM D 2369
Densidad, gr/ml	1.400 ± 0.50	ASTM D 70



Color - Blanco

Acabado- Mate

Durabilidad Media

De 3 años.

Usos

Para muros de concreto, block, texturizados, yeso, paneles de yeso, paneles de fibrocemento y otras superficies en construcciones.

Precauciones

Las superficies que van a ser decoradas y protegidas con Vi B, deben estar secas, sin polvo, ni falsas adherencias o cualquier otro contaminante.



Ventajas

- Diseñada para el aplicador en donde se requiera dar el toque final a sus obras.
- Alta protección a diferentes sustratos.
- Buen poder cubriente.
- Durabilidad intermedia para grandes obras.
- Excelente nivelación.
- Buenas propiedades de lavabilidad.

Herramientas de aplicación

Brocha, rodillo o equipo de aspersion.

Método de aplicación

El producto se aplica diluyéndolo con agua en un máximo del 15% y agitando hasta dejar una mezcla homogénea y dar la consistencia deseada para su aplicación con brocha, rodillo o equipo de aspersion previa preparación de la superficie y sellado de la misma.

En caso que se requiera aplicar una segunda mano se deberá esperar un tiempo aproximado de 2-4 horas.

Rendimiento Teórico

De 6 m² por litro a dos manos, dependiendo de la rugosidad de la superficie y la naturaleza de la misma.

Presentación

Cubeta de 18 litros.

Recomendaciones

No aplicar el producto a temperaturas menores de 10 °C ni mayores de 45 °C.

No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.

Medidas de seguridad

No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito.

Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con la piel y con los ojos.

Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

Nota: Para mayor información consulte la Hoja de Seguridad.

Almacenamiento

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas.

Almacenaje máximo para venta en anaquel 2 años.

Panel Rey garantiza que sus productos estén libres de defectos de fabricación al embarcarse desde su planta y que las recomendaciones contenidas en este documento están basadas

en pruebas que confiables. En caso de requerir asesoría técnica consulte al teléfono: 01 800 PANEL REY

Para más información:

Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro
CP 64000 Monterrey, N.L.