

Placa Lateral



Este perfil estructural está diseñado para colocarse en áreas sísmicas para lograr una mayor rigidez del bastidor. Éstas son colocadas normalmente en las esquinas de las paredes antes de ser forradas.

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 20

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.036 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	61 cm.	± 2 mm
B Ancho	11.0 cm	± 1 mm
T Espesor	0.036 in	± 0.002 in

** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 18

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.048 in	± 0.002 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	71 cm	± 2 mm
	61 cm	
B	23.94 cm	± 1 mm
T Espesor	0.048 in	± 0.002 in

** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

CALIBRE 14

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.074 in	± 0.004 in
Galvanizado	G - 60	≥ 0.60 oz/ft ²
L Longitud (Nominal)**	61 cm.	± 2 mm
B Ancho	23.9 cm	± 1 mm
T Espesor	0.074 in	± 0.004 in

** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

Para más información:

Servicio al Cliente

01 800 PANEL REY

Teléfono

(81) 8345-0055

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com