

# Textura en Spray para Muros y Cielos

## Descripción

El compuesto para textura en spray de Panel Rey<sup>®</sup> es un producto claro sin agregados, diseñado especialmente para ser aplicado sobre superficies interiores propiamente preparadas. Se puede utilizar para crear un amplio rango de patrones tanto en pistola como en máquina para texturizar. No se recomienda usar como recubrimiento final, pintar la superficie después de haber secado.

## Preparación

La superficie de trabajo debe estar seca, limpia y libre de aceite, grasa o materiales solubles. Aplicar sobre la superficie acabada un sellador para igualar la porosidad y absorción del material en la superficie y asegurar un color uniforme de la pintura. La pintura debe ser aplicada sin dilución y se le debe permitir secar antes de una decoración final.

## Mezclado

Agregar una bolsa de 22.7Kg a un contenedor y adicionar agua limpia. Usar un contenedor y equipo de mezclado limpios. Agregar el compuesto en polvo lentamente al agua, y mezclar hasta obtener una consistencia libre de grumos. Si se requiere ajustar la consistencia para lograr la textura deseada, agregar agua o polvo en pequeñas cantidades y continuar mezclando.

## Mezclado (Ready mix)

Mezclar el producto en un contenedor limpio agregando agua hasta obtener la consistencia deseada, asegurarse que el equipo de mezclado esté limpio para evitar contaminar el producto. Si se requiere ajustar la consistencia para lograr la textura deseada, agregar agua limpia en pequeñas cantidades y volver a mezclar.

## Precaución de mezclado

El exceso de agua y/o mezclado a alta velocidad en cualquiera de las dos presentaciones puede causar agrietamiento, baja adherencia, encogimiento inusual, cráteres y pequeños huecos conocidos como "Pin holes". No mezclar con otros materiales en polvo o pasta.



## Aplicación

El compuesto para textura en spray de Panel Rey puede ser aplicado cualquier herramienta manual o equipo de texturizado.

- Para un patrón planchado o de gotas, aplicar la textura a razón de 3 m<sup>2</sup>/ kg.
- Para un patrón de cáscara de naranja, aplicar la textura a razón de 3-6 m<sup>2</sup>/kg.

Siga las instrucciones de quien manufactura el equipo de texturizado. La textura debe estar completamente seca antes de aplicar decoración.

No aplicar el producto cuando el agua, la mezcla o superficie de aplicación está por debajo de los 10° C. Siga las instrucciones de pintado y decorado prescritas en el producto.

## Tabla de recomendación para selección de boquilla

Aplicación	Tamaño boquilla	
Simulación Acústico	6 mm, (fino a medio) 8 mm (grueso)	
Cáscara de Naranja	4 mm 6 mm	Volúmen de aire <sup>1</sup>
Gotas Salpicadas	4 mm 8 mm	medio - alto
Planchado	8 mm 12 mm	medio - alto

<sup>1</sup> Control del volúmen de aire con la valvula de la pistola.

<sup>2</sup> Para un mayor flujo, probar con una boquilla más grande.

## Patrones Comunes



Planchado



Gotas Salpicadas



Simulación Acústico



Cáscara de Naranja

## Ventajas

Debido a sus aditivos y formula especializada, el compuesto para textura de Panel Rey® evita los efectos comunes indeseados como "puntas de alfiler", cráteres y grumos.

- Textura Fina.
- Sin agregados.
- Fácil aplicación.

Presentaciones: Saco de 22.7 Kg (Polvo)  
Caja de 14.1 L/3.75 gal (Ready mix)

## Almacenamiento

Almacenar en lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger contra temperaturas extremas, humedad y contacto directo con el agua. Mantener bien cerrado.

Rotar inventario cada 90 días y no almacenar por más de 6 meses.

## Precauciones

Brisa o polvo creado por el producto pueden causar irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evitar la inhalación de la brisa o polvo usando máscara y lentes de seguridad durante el uso del producto. Mantener ventilación adecuada para reducir la exposición a la brisa o polvo. Si ocurre contacto con ojos, lavar cuidadosamente con agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar a un médico. Si se ingiere, asista con un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Para más información:

Servicio al Cliente  
01 800 PANEL REY

Teléfono  
(81) 8345-0055

Correo Electrónico  
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet  
www.panelrey.com

Panel Rey S.A.  
Serafin Peña #935 Sur Col. Centro  
CP 64000 Monterrey, N.L.

Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones impresas o con el uso intencionado.